

ALKALINE COIL CLEANER DUNG DỊCH VỆ SINH DÀN LẠNH DẠNG KIỀM CỦA LSH

Mô tả và ứng dụng

Dung dịch vệ sinh lưới tản nhiệt của LSH là loại dung dịch kiềm dạng nước có hiệu quả cao, được phát triển chuyên cho việc bảo trì vệ sinh lưới tản nhiệt, dàn coil.

Dung dịch này có tính năng tự tạo bọt, nhanh chóng tạo bọt khi tiếp xúc với chất bẩn, cho phép thẩm thấu sâu vào các lá tản nhiệt với mục đích vệ sinh tối ưu.

Dung dịch vệ sinh lưới tản nhiệt của LSH dạng kiềm an toàn khi sử dụng, có khả năng đẩy tan sự hình thành chất bẩn, bụi và dầu mỡ mà không gây trầy xước hay kích ứng có hại.

Để tăng tuổi thọ thiết bị và nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị, nên sử dụng dung dịch vệ sinh lưới tản nhiệt của LSH.

Ưu điểm

- * Không ăn mòn lưới tản nhiệt dạng nhôm, đồng v.v... vì có chế phẩm ức chế ăn mòn sinh học.
- * Hiệu quả làm sạch chất bẩn, bụi và dầu mỡ cao.
- * Dung dịch có nguồn gốc sinh học, thân thiện với môi trường, nên không gây ô nhiễm môi trường, không gây hại với người sử dụng.
- * Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị, tiết kiệm chi phí năng lượng.

Hướng dẫn sử dụng

Tắt nguồn máy lạnh trước khi vệ sinh.

Phun dung dịch vệ sinh lưới tản nhiệt, cách 10 cm, bắt đầu từ trên xuống dưới theo hướng ngang.

Tùy theo mức độ bụi bẩn lưới tản nhiệt, có thể pha với nước theo tỷ lệ từ 1/0 đến 1/5.

Đợi thời gian từ 10-15 phút sau khi xịt, cho dung dịch thẩm vào và phản ứng với chất bẩn của các lá tản nhiệt hay cánh quạt bằng nhôm, đồng.

Sau đó dùng nhiều nước sạch rửa sạch lá tản nhiệt, cánh quạt. Cứ lặp lại thao tác nếu cần thiết.

Thông số kỹ thuật

- * Màu sắc: Dung dịch màu vàng nhạt
- * Hàm lượng chất hoạt động: 14%
- * Tỷ trọng ở 25 oC: 1,283

Quy cách sản phẩm

Alkaline coil cleaner được đóng can 25 kg, thùng 200 kg. Các kích thước đóng thùng lớn hơn theo yêu cầu.

Alkaline coil cleaner có thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Thông tin an toàn

Alkaline coil cleaner là sản phẩm có tính gây bỏng rát với mắt và da, kẽ cẩ khi pha loãng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da, phải mặc quần áo và kính bảo hộ, đeo găng tay bảo hộ khi tiếp xúc và tuân thủ các điều kiện an toàn khi làm việc với các hóa chất công nghiệp.

Đảm bảo cán bộ vận hành được thông tin đầy đủ và làm quen với việc sử dụng sản phẩm này.

Lưu kho ở điều kiện có nắp kín, đảm bảo nắp chưa mở. Nhiệt độ lưu kho từ 0-40 oC.

Không chất đóng hoặc xếp chồng cao trong kho.

Đọc kỹ MSDS trước khi sử dụng.

Tính tương thích

Alkaline coil cleaner là dạng dung dịch. Vật liệu tương thích là PVC, FRP, PP, HDPE.

Thông tin phát hành

Bản thông tin sản phẩm này được phát hành ngày 22 tháng 5 năm 2018, thay thế cho các phiên bản đã được phát hành cho sản phẩm Alkaline coil cleaner trước đây

PHÂN PHỐI TẠI MIỀN BẮC

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ (INEET)

Địa chỉ: Phòng 208, Nhà B5, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội

Tel: 0246 287 1816 Hotline: 0913 023 699

南成行(私人)有限公司
LAM SENG HANG CO. (PTE.) LTD.